

# 堆肥散布車 MANURE SPREADER



MS-500

## ■主要諸元 Main explanation

名称	軽トラック搭載型堆肥散布車		
型式	MS-500		
形式	搭載型 コンベア搬送 ビータ散布方式		
寸法	本体	全長	2,175mm
		全幅	1,310mm
		全高	960mm
	荷箱内寸	長さ	1,450mm
		幅	1,130mm
	高さ	300mm	
本体重量	約250kg		
標準積載容量	0.5㎡		
散布能力	標準散布幅	約1.5～2.0m ※	
	標準散布時間	約2.5分～3.0分/1行程 ※	
コンベア部	ベルト：樹脂エンドレスベルト		
	駆動方式：DC12Vモーター		
ビータ部	電 源：車輛搭載バッテリーより供給		
	操 作：運転席より遠隔操作		
主要資材	駆動方式：4サイクルガソリンエンジン、遠心クラッチ付(最大2.4ps)		
	始動方式：リコイル		
	始動操作：ミッション入/切により駆動/停止		
	作業操作：アクセル操作により駆動/停止/回転調整		
ステンレスフレーム		ステンレスアオリ	
ステンレスカバー			

※堆肥の状態によって異なります。

本体仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

# FARM TRUCK



MB-500

## ■ホイールタイプ主要諸元 Main explanation of Wheel

機種名	Model	MB-500	MBD-500
車体寸法 Body Chassis (mm)	全 長	L 3080	3080
	全 幅	W 1190	1190
	全 高	H 1290	1410
荷台寸法 Loading Chassis (mm)	長さ(延長時) L (Extension)	1600	1600
	幅(延長時) W (Extension)	1111	1111
	高 さ	H 180	180
エンジン最大出力 Engine Power (kg)		6.0	6.0
速度 Speed	前進段数 Forward Change	3	3
	後進段数 Reverse Change	1	1
最大積載量 Max Capacity (kg)		500	500 油圧ダンブ hydraulic dump